

# VIROBOX



## DÉSINFECTION VIRUCIDE PAR UVC



RESTAURATION



AGRICULTURE



INDUSTRIE



MÉDICO-SOCIAL



COMMERCES,  
ADMINISTRATION

### PRÉSENTATION PRODUIT

VBX est une nouvelle génération d'armoire de stérilisation virucide, avec 2 appareils différents : la VBX15 et la VBX30. VBX est, automatique, innovante, brevetée et prévue avec 5 ou 10 supports (modulable sur commande).

VBX permet la désinfection de lunettes, masques, gants, pinces, ciseaux et autres accessoires.

VBX est garantie 2 ans\*, made in France et certifiée worldwide IECEE (except North America).

\* Sauf lampe.

### FONCTIONNEMENT PRODUIT

- **Temps de stérilisation virucide**  
30 minutes (réglage usine). Pour une meilleure stérilisation, ne pas placer les objets à stériliser les uns sur les autres.
- **Surface Intérieure réfléchissante** pour une meilleure circulation des rayons UVC.
- **Tablette intérieure** à une distance optimale des lampes pour d'assurer la meilleure action virucide par les UVC.
- **Témoin lumineux** rouge en fonctionnement ; vert lorsque le cycle de stérilisation est terminé.
- **Sécurité totale** de l'utilisateur garantie par un switch de sécurité qui coupe toute alimentation lorsque la porte est ouverte.
- **Activation de la stérilisation** dès fermeture de la porte.
- **Tablette customisable** sur demande, adaptée à vos objets à stériliser.
- L'utilisateur final doit toujours contrôler la durée de vie à long terme de la matière première de l'article à désinfecter.

VIROBOX  
CLEANER

### PERFORMANCE PRODUIT

- Test réalisé en laboratoire de virologie certifié COFRAC.
- Standard utilisé pour le test d'efficacité virucide : NF T 72-281.
- **Résultats**

VIRUS TESTÉ	RÉDUCTION VIRUCIDE	EFFICACITÉ VIRUCIDE
Adénovirus Type 5	5,24 log reduction	99,99999%
Norovirus murin S99	4,27 log reduction	99,999%

L'INNOVATION AU SERVICE DE L'HYGIÈNE

e carréfarago.com

# VIROBOX

## DÉSINFECTION VIRUCIDE PAR UVC



### DESCRIPTION TECHNIQUE

	VBX15A	VBX30A
Nombre d'objets	5	10
Porte(s)	Une porte protégée contre les rayons UVC	Double porte protégée contre les rayons UVC
Dimensions	496 mm x 404 mm x 220 mm	939 mm x 404 mm x 220 mm
Poids	6,5 kg	11,5 kg
Support	EPI (Masques et gants)	EPI (Masques et gants)
Matière	Inox 304	Inox 304
Indice de protection	IPX4	IPX4
Puissance	1 x 15 W	2 x 15 W
Fermeture	Fermeture magnétique	Fermeture magnétique
Garantie	2 ans	2 ans
Logo	Sans logo (de série) // Logo personnalisable	Sans logo (de série) // Logo personnalisable
Nombre d'appareils VBX minimum pour personnalisation*	36	18
Nombre d'appareils VBX supplémentaires pour plus de personnalisation	18	9
Code EAN	3430020004431	3430020004134

\* Afin d'être éligible à la personnalisation, les minimums de commandes sont de 36 VBX15 ou 18 VBX30.

### SOURCE UVC

	VBX 15 / VBX 30
Lampe	Lampe UVC E27
Marque	Virokil Lamp
Protection	Pas de protection

### CARACTÉRISTIQUES

Alimentation	210-240VAC 50/60Hz
Exposition UVC	14 000 J/m <sup>2</sup>
Durée de vie de cycle pré-réglée	30 min
Durée de vie	6000 h
Effet virucide	4,27 log

### TRANSPORT

Par voie maritime :

- **VBX15** : paquet carton individuel, 18 appareils par palette (1200 mm x 800 mm x 1500 mm), 140 kg.
- **VBX30** : paquet carton individuel, 9 appareils par palette (1200 mm x 800 mm x 1500 mm), 115 kg.