



Conseils d'utilisation

- Positionnement à l'abri de la lumière.
- Fixation entre 2 et 3 mètres du sol entre les zones à protéger et les points d'entrée des insectes.
- Entretien : remplacement des tubes tous les ans et de la plaque de glu tous les 2 mois.
- Nuisibles : drosophiles, mouches, moustiques, guêpes, papillons de nuit...

Option

- IP54
- Inox 316
- Potence
(voir Accessoires page 44)



- Protection maximale : tube anti-éclats **SYLVANIA** ou **PHILIPS**
- Haute résistance à la corrosion et à l'oxydation : inox austénitique (304)
- Étanchéité à l'eau et aux poussières (pour version IP54)
- Ballasts ferromagnétiques : longévité et fiabilité
- Collecteur d'insectes amovible (version électrique)
- Personnalisable (à partir de 12 unités)
- Surface d'attraction : de 80 à 240 m²
- Chaîne fournie

Désinsectiseurs

AGR



Conçu entièrement en inox, l'AGR est idéal pour les industries agroalimentaires, chimiques, et pour les exploitations agricole, vitivinicole et horticole.



Version murale



Version murale



Made in France



GARANTIE

5 ANS

Code	Modèle	Puissance	⚡	Alimentation	Consommation	Surface d'application	Tension grille d'électrocution	Poids	Dimensions Longxlarg	Indice de protection	Référence lampe / tube standard	Référence plaque de glu	
AGR30iAES	AGR 30 inox 304 AE	2x15W [43cm]	✓	220V / 50Hz	40W maxi	80m ²	3700V / 9mA	7,4kg	48,5x29,5x15,5cm	IP21/IP54	T15WAES		
AGR40iAES	AGR 40 inox 304 AE	2x20W [61cm]	✓	220V / 50Hz	60W maxi	120m ²	3700V / 9mA	8,8kg	63,5x29,5x15,5cm	IP21/IP54	T20WAES		
AGR80iAES	AGR 80 inox 304 AE	2X40W [61cm]	✓	220V / 50Hz	100W maxi	240m ²	3700V / 9mA	9,3kg	63,5x29,5x15,5cm	IP21/IP54	T40WAES		
AGR36iMAES	AGR 36 inox 304 AE mural	1X36W [61cm]	✓	220V / 50Hz	40W maxi	120m ²	3700V / 9mA	6,7kg	76x19x10cm	IP21/IP54	T36WAES		
AGR30GiAES	AGR 30 glu inox 304 AE	2x15W [43cm]	✓	220V / 50Hz	40W maxi	80m ²			5,5kg	48,5x29,5x15,5cm	IP21/IP54	T15WAES	PL190x435
AGR40GiAES	AGR 40 glu inox 304 AE	2x20W [61cm]	✓	220V / 50Hz	60W maxi	120m ²			6,7kg	63,5x29,5x15,5cm	IP21/IP54	T20WAES	PL190x585
AGR80GiAES	AGR 80 glu inox 304 AE	2X40W [61cm]	✓	220V / 50Hz	100W maxi	240m ²			7,2kg	63,5x29,5x15,5cm	IP21/IP54	T40WAES	PL190x585
AGR36GiMAES	AGR 36 glu inox 304 AE mural	1X36W [61cm]	✓	220V / 50Hz	40W maxi	120m ²			4,7kg	76x19x10cm	IP21/IP54	T36WAES	PL240x530