

## GAMME PRO BROUETTE



### + Les options

- 1 Rotabuse
- 2 Canon à mousse
- 3 Enrouleur manuel plastique
- 4 Stop total temporisé

### Caractéristiques :

**Pompe** : vilebrequin à 3 pistons céramiques

**Energie** : moteur électrique triphasé

**Équipement électrique standard** :

- > disjoncteur magnéto-thermique
- > câble électrique souple 5 m

**Roues** : tubeless diam 400 mm

### Accessoires standards :

- > Flexible 10m, 2 tresses acier
- > Lance simple
- > Pistolet HP anti-fatigue avec raccord tournant
- > Buse jet plat
- > Montage raccords démontables à visser



- Capot : tôle inox pliée
- Châssis : tubulaire galvanisé
- Accouplement moteur-pompe : flector élastique + lanterne

Référence	Energie	Pression	Débit		Puissance			Pompe	Poids
		Bar	L/mn	L/h	HP	Kw	Tr/mn		
NPRO160/15	Tri	160	15	900	5.5	4	1450	HAWK	78 kg
NPRO200/15	Tri	200	15	900	7.5	5.5	1450	HAWK	78 kg
NPRO160/20	Tri	160	20	1200	7.5	5.5	1450	UDOR	78 kg
NPRO080/26	Tri	80	26	1560	5.5	4	1450	HAWK	78 kg
NPRO120/26	Tri	120	26	1560	7.5	5.5	1450	HAWK	78 kg