



ABREUVOIRS POUR STABULATIONS LIBRES



PRIX INTÉRESSANTS !



131.5907



- Tôles de protection anti-morsures afin de protéger l'arrivée d'eau et le câble électrique
- Facilite la pose de la mousse isolante



SUEVIA Abreuvoir Modèle 5900

Modèle 5900 Fixation au mur

Réf. 130.5900

Modèle 5900 Fixation au sol

Réf. 130.5910

- **Cuve conique et inclinée** en polyéthylène solide et résistante aux U.V., support pour fixation murale en Inox
- Avec bonde de vidange pour un nettoyage rapide
- Equipé de série d'un flotteur gros débit MAXIFLOW assurant un débit de 40 l/min, raccordement mâle 3/4", en façade
- Dimensions :
 - L 200 cm x l 45 cm x h 44 cm env. pour la réf. 130.5900
 - L 200 cm x l 45 cm x h 86 cm env. pour la réf. 130.5910
- Contenance env. 130 l

ACCESSOIRES:

- **Protection en acier galvanisé fixation murale** (réf. 131.5907), pour protéger l'abreuvoir des bousculades
- **Possibilité d'installer un flotteur supplémentaire basse pression** (réf. 131.0738) pour récupérer, par exemple, l'eau tempérée d'un pré-refroidisseur de lait, ou bien d'installer un **flotteur MAXIFLOW** supplémentaire (réf. 131.0700)
- **Résistance 24 V, 180 W** (réf. 131.6063), à fixer dans la cuve pour la protection hors gel (un **transformateur** est nécessaire)
- **Vanne 1/4 de tour 1" PVC** (réf. 132.1673), possibilité d'installer en lieu et place du bouchon de vidange pour faciliter le vidage de la cuve

RECOMMANDÉ POUR:

Bovins, vaches, veaux, chevaux, ovins, caprins



Option A
1 x MAXIFLOW
(jusqu'à 40 l/min)

Option B
2 x MAXIFLOW
(jusqu'à 80 l/min)

Option C
1 x MAXIFLOW
(jusqu'à 40 l/min)
1 x basse pression



La résistance 131.6063, montée dans l'abreuvoir, image en coupe



Version chauffante, arrivée d'eau à l'air libre avec un câble chauffant

Version chauffante, raccordement à un circuit en boucle avec un câble chauffant

Réf.	Désignation	Conditionnement		
130.5900	Abreuvoir Mod. 5900, pour fixation au mur	1 pièce		
130.5910	Abreuvoir Mod. 5900, pour fixation au sol	1 pièce		
131.0700	Flotteur MAXIFLOW, Mod. 700	1 pièce		
131.0738	Flotteur basse-pression, Mod. 738	1 pièce		
131.5904	Kit de montage sur circuit en boucle 1"	1 pièce/sachet		
131.5905	Tôle de protection de l'arrivée d'eau, avec visserie	1 pièce		
131.5906	Tôle de protection de flotteur	1 pièce		
131.5907	Protection abreuvoir, en acier galvanisé	1 pièce		
131.6063	Résistance Mod. 6063, 24 V, 180 W	1 pièce/sachet		
101.0390	Transformateur 230/24 V, 200 W	1 pièce/carton		
101.0392	Transformateur 230/24 V, 400 W	1 pièce/carton		
101.0861	Câble chauffant 24 V, 20 W, 2 m	1 pièce		
101.1863	Câble chauffant 24 V, 30 W, 3 m	1 pièce		
101.1099	Bande d'aluminium, largeur 50 mm	rouleau de 50 m		
101.0389	Thermostat d'ambiance	1 pièce/carton		
132.1673	Vanne 1/4 de tour 1" PVC	1 pièce		